# ABSORBENTE INDUSTRIAL

OIL MATE ABSORBENTES

## MODO DE USO

- Identificar el tipo de derrame: Verifica que sea aceite o hidrocarburo (estos rollos no son para químicos agresivos ni agua en general).
- Preparar el material: Desenrolla y corta la cantidad necesaria según el tamaño del área o derrame. Usa guantes si el derrame es reciente o peligroso.
- Aplicación directa Coloca el rollo sobre: Derrames en el piso, Debajo de equipos con fugas, Áreas con goteo constante, Presiona ligeramente para mejorar la absorción.
- Contención preventiva (muy importante) Puedes usar el rollo como barrera alrededor de: Máquinas, Tambores, Zonas de riesgo, Esto evita que el derrame se expanda.
- Tiempo de absorción: Deja actuar unos minutos hasta que el material esté saturado. Si el derrame es grande, reemplaza por secciones nuevas.
- Retiro del material: Retira el rollo una vez saturado. Evita escurrimientos durante el retiro.
- Disposición final: Muy importante: Tratar como residuo peligroso, Depositar en contenedor adecuado

## ALMACENAMIENTO

- Mantener en área seca y limpia
- Alejado de humedad, lluvia o contacto directo con agua
- Ubicado en zonas designadas (bodega, cuarto de insumos o kits de emergencia)
- Conservar en su empaque original o en contenedores cerrados
- Almacenar lejos de: Fuentes de calor, Llamas o chispas (son materiales que pueden absorber hidrocarburos)
- Señalizar el área si se encuentra junto a otros insumos industriales

## PRECAUCIONES

- Usar solo para aceites e hidrocarburos
- No usar con: Ácidos o químicos corrosivos o Sustancias desconocidas
- Elementos de protección personal (EPP); Utilizar según el riesgo: Guantes, Gafas de seguridad
- Riesgo de inflamabilidad
- Mantener alejados de: (Chispas, Llamas, Equipos calientes)
- No exprimir ni reutilizar

## PROPIEDADES FÍSICAS

| PARÁMETRO FISICO | RESULTADO DEL TEST |
|---|---|
| Espesor | 1,25mm |
| Gramaje/peso (g/m²) | 150 gr |
| Composición | 100% polipropileno |
| Velocidad absorción de aceite | 5 minutos |
| Cap. de absorción de aceite liviano Diesel | 10 veces |
| Cap. de absorción de aceite espeso Diesel | 12 veces |
| Cap. de Aceite SAE20 | 12 veces |
| Cap. de Aceite SAE40 | 16 veces |
| Punto Ruptura | CD 37.5N MD 43.9N |
| Elongación | CD 9.1% MD 23.1% |

10 de febrero de 2026.

*Estos datos están vigentes a partir de febrero de 2025 hasta la fecha de revisión y sujetos a cambios sin previo aviso. Los datos relatan las propiedades físicas del producto tal y como son elaborados Barron Vieyra International Colombia SAS., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar y las condiciones de almacenamiento que de no cumplirse podrían afectar las características del material recibido, Barron Vieyra no es responsable de ningún tipo de daños especiales, incidentales o consecuenciales.*

Calle Barron Vieyra 4, Colina, Santiago / Chile.
ventas@barronvieyra.com
562 - 2924 5300

Av. Los Faisanes 154-B, Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima / Perú.
peru@barronvieyra.com
51 - 01-719-9802

Cra 19 #164-36, Toberín, Bogotá / Colombia.
colombia@barronvieyra.com
57 - 6744760