# WIPE MASTER 70
## PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSOS

Paños de limpieza absorbentes, reutilizables y descartables compuestos por 80% fibras naturales de celulosa (biodegradables) y 20% fibras sintéticas de polipropileno (inertes) que no contaminan las fuentes hídricas cuando son desechados en rellenos sanitarios.

| ATRIBUTOS | WIPE MASTER WM70 |
|---|---|
| Descripción | Rollo de 40 metros y 200 paños gofrados de 30 x 20 cm y/o 100 paños gofrados de 30 x 40 cm con prepique a la mitad. |
| Presentación | 6 rollos por paca o caja |
| Tipo de Trabajo | Mediano |




## BENEFICIOS

- Buena capacidad de absorción de agua y aceite, buena resistencia a la tracción y abrasión, no produce pelusas al limpiar, es suave al tacto y reutilizable.

## APLICACIONES

- Institucional para limpieza de vidrios, escritorios, mesas, acrílicos, espejos, mesones, porcelanas, paredes, plásticos, metales, entre otros.
- Industrial para limpieza de herramientas, maquinaria, equipos, motores, limpieza de derrames por aceite e hidrocarburos, entre otros.
- Hogar para limpieza de superficies, mesones, muebles, madera, cuero, plástico, electrodomésticos, paredes, vidrios y metales, entre otros.

## MODO DE USO

- Tome el rollo de WIPEMASTER dependiendo el tipo y área de limpieza, seleccione el número de paños que requiera y rásguelos a través del prepicado, posteriormente proceda a realizar la limpieza.

## ALMACENAMIENTO

- Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo y protegido de la humedad externa y sol directo. Evite la presencia de olores penetrantes cerca del producto.

## PRECAUCIONES

- Mantenga fuera del alcance de niños. No acercar al fuego.

## PROPIEDADES FÍSICAS

| PARÁMETRO FISICO | RESULTADO DEL TEST | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la formación de motas (Pilling) NTC 2051-2 / ASTM D3512 | Calificación 4: Formación de pelusas leve | | | | |
| Resistencia de rotura y elongación NTC 754-1 / ASTM D5034 | **Dirección** | **Promedio fuerza de rotura (N)** | **Promedio elongación (%)** | **Máxima fuerza obtenida (N)** | **Promedio tiempo de rotura (s)** |
| | **FIB. LONG** | 47,75 ± 2,8E+00 | 83,95 ± 7,9E-02 | 50,66 | 12,1 |
| | **FIB. TRANS** | 66,44 ± 2,8E+00 | 39,78 ± 6,2E-02 | 69,04 | 5,6 |
| Absorbencia (s) AATCC 79-2018 | 0,6 ± 6,9E-02 | | | | |
| gsm (g/m2) | 76,4 ± 1 ,4E+00 | | | | |

10 de febrero de 2026.

*Estos datos están vigentes a partir de febrero de 2025 hasta la fecha de revisión y sujetos a cambios sin previo aviso. Los datos relatan las propiedades físicas del producto tal y como son elaborados Barron Vieyra International Colombia SAS., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar y las condiciones de almacenamiento que de no cumplirse podrían afectar las características del material recibido, Barron Vieyra no es responsable de ningún tipo de daños especiales, incidentales o consecuenciales.*

Calle Barron Vieyra 4, Colina, Santiago / Chile.
ventas@b arronvieyra.com
562 - 2924 5300

Av. Los Faisanes 154-B, Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima / Perú.
peru@barronvieyra.com
51 - 01-719-9802

Cra 19 #164-36, Toberín, Bogotá / Colombia.
colombia@barronvieyra.com
57 - 6744760