

# ABSORBENTE HIDROCARBUROS ROLLO



OIL MATE es un pad absorbente diseñado solamente para derrames a base de hidrocarburos (no absorbe agua). Su porosidad de membrana genera una acción rápida de “wicking” sobre los derrames de petróleo livianos y densos. Los pads son livianos y fáciles de manipular, mejorando la habilidad de reaccionar rápido ante una emergencia y contenerla. Es más, dado su fácil manejo, genera una disminución en hora hombres y accidentes que produzcan absorbentes alternativos (ej. granulados).

## ATRIBUTOS

COLOR: Blanco

Gramaje: 250 g/m<sup>2</sup>

Hecho de 100% meltblown polipropileno.

ESPESOR ( mm )

4 mm

GRAMAJE (g/m<sup>2</sup>)

250 g/m<sup>2</sup>

COMPOSICIÓN

100 % POLIPROPILENO

VELOCIDAD ABSORCIÓN de ACEITE

5 minutos

Cap. de absorción de aceite SAE 40

8 veces su peso

PUNTO RUPTURA

CD 37.5N MD 43.9N

Elongación

CD 9.1% MD 23.1%

CD= Cross Direction MD= Machine Direction



## BENEFICIOS

- Absorción rápida
- Poco mano de obra
- Limpieza fácil

## USOS

- Derrame terrestre
- Derrame de mar

## FORMATO

Rollo Pads OILMATE 250g. 80 cm x 43m

La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra Internacional Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra Internacional no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.



 Calle Barron Vieyra 4, Colina,  
Santiago / Chile.  
 ventas@barronvieyra.com  
 562 - 2924 5300

 Av. Los Faisanes 154-B, Urb. La Campiña,  
Chorrillos, Lima / Perú.  
 peru@barronvieyra.com  
 51 - 01-719-9802

 Cra 19 #164-36, Toberín,  
Bogotá / Colombia.  
 colombia@barronvieyra.com  
 57 - 6744760

**BARRON  
VIEYRA**  
INTERNATIONAL