



ABSORBENTE HIDROCARBUROS PADS

OIL MATE es un pad absorbente diseñado solamente para derrames a base de hidrocarburos (no absorbe agua). Su porosidad de membrana genera una acción rápida de “wicking” sobre los derrames de petróleo livianos y densos. Los pads son livianos y fáciles de manipular, mejorando la habilidad de reaccionar rápido ante una emergencia y contenerla. Es más, dado su fácil manejo, genera una disminución en hora hombres y accidentes que produzcan absorbentes alternativos (ej. granulados).

ATRIBUTOS

COLOR: Blanco
Gramaje: 250 g/m²
Hecho de 100% meltblown polipileno.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| ESPEJOR (mm) | 4 mm |
| GRAMAJE (g/m ²) | 250 g/m ² |
| COMPOSICIÓN | 100 % POLIPROPILENO |
| VELOCIDAD ABSORCIÓN de ACEITE | 5 minutos |
| Cap. de absorción de aceite SAE 40 | 8 veces su peso |
| PUNTO RUPTURA | CD 37.5N MD 43.9N |
| Elongación | CD 9.1% MD 23.1% |

CD= Cross Direction MD= Machine Direction

BENEFICIOS

- Absorción rápida
- Poco mano de obra
- Limpieza fácil

USOS

- Derrame terrestre
- Derrame de mar



FORMATO

Pads Hidrocarburo OILMATE 250g, 40cm x 50cm, 100 uds.

La información que contiene esta ficha fue elaborado por Barron Vieyra Internacional Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra Internacional no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

Agosto 2024



Calle Barron Vieyra 4, Colina,
Santiago / Chile.
 ventas@barronvieyra.com
 562 - 2924 5300

Av. Los Faisanes 154-B, Urb. La Campiña,
Chorrillos, Lima / Perú.
 peru@barronvieyra.com
 51 - 01-719-9802

Cra 19 #164-36, Toberín,
Bogotá / Colombia.
 colombia@barronvieyra.com
 57 - 6744760

**BARRON
VIEYRA**
INTERNATIONAL